1.2 密封之星母端连接器 | 单排

设计极其紧凑，十分防水且坚固耐用



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

轻量化设计和高效率要求更小的组件。密封之星系列 外壳是坚固耐用、性能卓越的新一代连接器，对空间的要求极低。知名原始设备制造商及其系统制造商都参与了开发过程。外壳的创新设计使其能够与一系列不同的端子兼容。




产品特性

各种外壳都可承受高温和动态负载。
此外，它们还有许多其他优点：

- 符合测试规范LV214 & USCAR2
- 防水等级符合IPX7/IPX9K要求
- 单线密封和稳健的径向密封
- CPA（连接器定位保证）
- 方便而安全的连接，具有制动功能的声音反馈
- 完全预装配的产品
- 锁定部件可提供位于保护罩的右侧或左侧的选择
- 根据VDA指南设计
- 主锁定和二次锁定
- 提供不同的母端版本（不同键位/保护罩：腔体凸起结构）

产品技术信息

产品类型	母端端子外壳
刀片端子尺寸	1.2 mm
端子数量	2 到 8 孔
端子间距	4.0 mm
导线尺寸范围	最大 1.00 mm²
密封应用	密封
公端子/ 母端子	TE Connectivity MCON 1.2: C-1452674 (图纸料号) Kostal: MLK 1.2: DOC00079128 (图纸料号)









[1] 推荐的保护盖

产品变体 : 母端外壳

端子数量	产品类型	端子排数	CPA	订单/产品编号	产品编码	中性母端连接器接口
2	母端	1	不带 CPA	872-857-561	A, B, C	872-975-···00
2	母端	1	带CPA	805-120-581	A, B, C, D	
3	母端	1	不带 CPA	872-858-541	A, B	
3	母端	1	带CPA	805-121-581	A, B, C, Z	
4	母端	1	不带 CPA	872-859-541	A, B	
4	母端	1	带CPA	805-122-551	A, B, C	
5	母端	1	不带 CPA	872-860-541	A	
5	母端	1	带CPA	805-123-551	A, B	
6	母端	1	不带 CPA	872-861-561	A, B	
6	母端	1	带CPA	805-124-561	A	
8	母端	1	不带 CPA	872-862-521	A	
8	母端	1	带CPA	805-125-...	A	



联系人

+86 513 8070 5899

sales.china@cn.hirschmann-automotive.com

Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术（南通）有限公司

江苏省南通市经济技术开发区，新景路22号；邮编：226010

www.hirschmann-automotive.cn

shop.hirschmann-automotive.cn

2026年5月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。