

1.2 密封之星母端连接器 | 2 行

设计极其紧凑, 十分防水且坚固耐用。



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

轻量化设计和高效率要求更小的组件。密封之星系列 外壳是坚固耐用、性能卓越的新一代连接器, 对空间的要求极低。知名原始设备制造商及其系统制造商都参与了开发过程。外壳的创新设计使其能够与一系列不同的端子兼容。

产品特性

各种外壳都可承受高温和动态负载。此外, 它们还有许多其他优点:

- 符合测试规范LV214 & USCAR2
- 防水等级符合IPX7/IPX9K要求
- 单线密封和稳健的径向密封
- CPA (连接器定位保证)
- 方便而安全的连接, 具有制动功能的声音反馈
- 完全预装配的产品
- 锁定部件可提供位于保护罩的右侧或左侧的选择
- 根据VDA指南设计
- 主锁定和二次锁定
- 提供不同的母端版本 (不同键位/保护罩: 腔体凸起结构)

产品技术信息

产品类型	母端端子外壳
刀片端子尺寸	1.2 mm
端子数量	4 到 16 孔
端子间距	4.0 mm
导线尺寸范围	最大 1.00 mm ²
密封应用	密封
公端子/ 母端子	TE Connectivity MCON 1.2: C-1452674 (图纸料号) Kostal: MLK 1.2: DOC00079128 (图纸料号)

温度

TK4 Tmax +150° C
Tmin -40° C

振动

SG4 V3

密封保护

D4¹
S2 V S3¹
IPx8/IPx9K¹



¹ 推荐的保护盖

产品变体：母头外壳

端子数量	产品类型	端子排数	CPA	订单/产品编号	产品编码	中性母头连接器接口
4	母端	2	带CPA	807-550-521	A	808-170-...00
6	母端	2	带CPA	807-551-581	A, B	
8	母端	2	带CPA	805-031-541	A, B	808-015-...00
10	母端	2	带CPA	807-602-511	A	808-170-...00
12	母端	2	带CPA	806-344-541	A, B	
16	母端	2	带CPA	805-587-541	A, B	808-183-...00



联系人

+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com

Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn



2026年5月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。